

LED High Bay

//// HBT Series ////



Principales Características

- Alto Rendimiento vs Costo
- Diseño Industrial Tradicional
- Eficacia Lumínica >110lm/w
- Peso Ultra Ligero

Certificados



Parámetros



Nombre del Producto	FGE-HBT-100W	FGE-HBT-160W	FGE-HBT-240W
Potencia (W)	100	160	240
Flujo luminoso (lm)	11000	17600	26400
Eficacia lumínica (lm/w)	110	110	110
Voltaje de Alimentación (V)	100~277	100~277	100~277
Factor de Potencia	0.95	0.95	0.95
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60	50/60
Distorsión Armónica	<=15%	<=15%	<=15%
Ángulo de Haz (°C)	60°/90°	60°/90°	60°/90°
Temperatura de Color (k)	4000 5000 6500	4000 5000 6500	4000 5000 6500
Índice de Reproducción Cromática	75	75	75
Temperatura de Operación(°C)	-35~+45°C	-35~+45°C	-35~+45°C
Humedad Relativa	15%~90%RH	15%~90%RH	15%~90%RH
Grado de Protección IP	IP65/IP30	IP65/IP30	IP65/IP30
Vida útil	100,000	100,000	100,000
Garantía	5 años	5 años	5 años

Aplicaciones

