

# LED Downlight



## Principales Características

- Alto Rendimiento vs Bajo Costo
- Eficacia lumínica >95lm/w
- Costo competitivo

## Certificados



## Parámetros



Nombre del Producto	FGE-DL2-7W	FGE-DL4-9W	FGE-DL4-12W	FGE-DL6-12W	FGE-DL6-15W	FGE-DL6-18W	FGE-DL8-18W	FGE-DL8-35W	FGE-DL10-45W
Potencia (W)	7	9	12	12	15	18	25	35	45
Flujo luminoso (lm)	480	720	960	960	1350	1650	2400	3300	3850
Eficacia lumínica (lm/w)	67	80	80	80	90	90	90	90	85
Voltaje de Alimentación(V)	100~240	100~277	100~277	100~277	100~277	100~277	100~240	100~240	100~240
Factor de Potencia	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Distorsión Armónica	<=15%	<=15%	<=15%	<=15%	<=15%	<=15%	<=15%	<=15%	<=15%
Ángulo de Haz(°)	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°
Temperatura de Color(k)	2700 3000 4000 5000	2700 3000 4000 5000	2700 3000 4000 5000	2700 3000 4000 5000	2700 3000 4000 5000	2700 3000 4000 5000	2700 3000 4000 5000	2700 3000 4000 5000	2700 3000 4000 5000
Índice de Reproducción Cromática	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Temperatura de Operación(°C)	-35~+50	-35~+50	-35~+50	-35~+50	-35~+50	-35~+50	-35~+50	-35~+50	-35~+50
Humedad Relativa	15%~90%RH	15%~90%RH	15%~90%RH	15%~90%RH	15%~90%RH	15%~90%RH	15%~90%RH	15%~90%RH	15%~90%RH
Vida útil	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
Tipo	2 inch	4 inch	4 inch	6 inch	6 inch	8 inch	8 inch	8 inch	10 inch
Garantía	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años

## Aplicaciones

