

Flat Panel



Principales Características

- Luz uniforme en toda la superficie
- Peso ligero
- Alta eficiencia
- Alto rendimiento pero bajo costo

Certificados



Parámetros



Nombre del Producto	FGE-P22-40W	FGE-P22-60W	FGE-P14-40W	FGE-P24-50W	FGE-P24-75W
Potencia (W)	40	60	40	50	75
Flujo luminoso (lm)	3600	5400	3600	4500	6750
Eficacia lumínica (lm/w)	90	90	90	90	90
Voltaje de Alimentación(V)	100~277	100~277	100~277	100~277	100~277
Factor de Potencia	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Distorsión Armónica	<=15%	<=15%	<=15%	<=15%	<=15%
Ángulo de Haz(°)	120	120	120	120	120
Temperatura de Color(k)	3500	3500	3500	3500	3500
	4100	4100	4100	4100	4100
	5000	5000	5000	5000	5000
	6500	6500	6500	6500	6500
Índice de Reproducción Cromática	80	80	80	80	80
Temperatura de Operación(C)	-35~+50	-35~+50	-35~+50	-35~+50	-35~+50
Humedad Relativa	15%~90%RH	15%~90%RH	15%~90%RH	15%~90%RH	15%~90%RH
Grado de Protección IP	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Vida útil	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
Medidas (mm)	660x600x12	600x600x12	1200x300x12	1200x600x12	1200x600x12
Garantía	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años

Aplicaciones

