

Principales Características

- Alto Rendimiento vs Bajo Costo
- Diseño industrial tradicional
- Eficacia lumínica >110lm/w
- Costo competitivo



Certificados



Parámetros



Nombre del Producto	FGE-T8-10W-060	FGE-T8-10W-060F	FGE-T8-10W-090	FGE-T8-15W-120	FGE-T8-18W-120	FGE-T8-18W-120F	FGE-T8-22W-120	FGE-T8-22W-150	FGE-T8-31W-180	FGE-T8-31W-240	FGE-T8-40W-240
Potencia (W)	10	10	10	15	18	18	22	22	31	31	40
Flujo luminoso (lm)	1100	1100	1100	1650	1980	1980	2420	2310	3250	3250	4200
Eficacia lumínica (lm/w)	110	110	110	110	110	110	110	105	105	105	105
Voltaje de Alimentación(V)	100~277v	100~277v	100~277	100~277	100~277	100~277	100~277	100~277	100~277	100~277	100~277
Factor de Potencia	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
Frecuencia (Hz)	50/60Hz	50/60Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Distorsión Armónica	<=15%	<=15%	<=15%	<=15%	<=15%	<=15%	<=15%	<=15%	<=15%	<=15%	<=15%
Ángulo de Haz(°)	120	120	120	120	120	120	120	120°	120°	120°	120°
Temperatura de Color(k)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100
	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500
Índice de Reproducción Cromática	>82	>82	>82	>82	>82	>82	>82	>82	>82	>82	>82
Temperatura de Operación(°C)	-35~+50	-35~+50	-35~+50	-35~+50	-35~+50	-35~+50	-35~+50	-35~+50	-35~+50	-35~+50	-35~+50
Humedad Relativa	15%~90%RH	15%~90%RH	15%~90%RH	15%~90%RH	15%~90%RH	15%~90%RH	15%~90%RH	15%~90%RH	15%~90%RH	15%~90%RH	15%~90%RH
Vida útil	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
Tipo	0.6m(2ft)	0.6m(2ft)	0.9m(3ft)	1.2m(4ft)	1.2m(4ft)	1.2m(4ft)	1.2m(4ft)	1.5m(5ft)	1.8m(6ft)	2.4m(8ft)	2.4m(8ft)
Garantía	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años

Aplicaciones

